

# バックアップ & アーカイブ を使いやすく…

## 160, 400MB/s 高速LTO-6 Tape ライブラリ

# NEOs T24/T48



**150TB, 300TB 大容量のデータ保管**

**1.4TB/hr, 2.8TB/hrの高速転送**

### 特徴

NEOs T24/T48は大容量のバックアップ、アーカイブを可能とするコンパクトなテープオートメーションシステムです。LTO-6の持つ高速バックアップ、2世代のドライブ世代互換による、長期のデータ保存に対応したテープシステムです。



#### パーティション機能

**T24:2台ドライブ、24スロット**  
**T48:4台ドライブ、48スロット**  
 大容量、且つマルチドライブ構成のため、複数のバックアップ、アーカイブの処理にライブラリを分割することができます。ライブラリを複数のバックアップの集中装置として利用することが可能です。



#### Linear Tape File System

Linux, Windows, Macファイルシステムで、HDDやリムーバブルディスクの様に直接ファイルを読み書きすることが可能です。バックアップのソフトウェア無しに大量のデータのアーカイブをドラッグ・アンド・ドロップで保管することができます。



#### 取り外し可能なカートリッジマガジン

NEOのカートリッジ・マガジンは取り外しが可能です。災害対策用に12スロットのカートリッジマガジンごとオフライン保管が可能です。



#### テープ・ドライブの互換性、ドライブモジュール アップグレード

法令に定めるデータの長期保管にLTOは最適です。LTOは前後一世代の読み書きと、二世代前のテープの読み込みが可能です。また、NEOシリーズではモジュラードライブ構成で、将来、次世代のLTOドライブへモジュールへ交換・アップグレードが可能です。



#### リモート管理

ネットワークポートからライブラリを管理することができます。

世界の最先端IT技術を日本のお客様に





ネットワーク ダイナミクス株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-21-23

TEL : 03-3366-1521 FAX : 03-3366-1522

E-MAIL : [netd@networkdyna.co.jp](mailto:netd@networkdyna.co.jp) ホームページ : <http://www.networkdyna.com>

## 新Line-up NEOs テープオートメーション

モデル		テープライブラリ		拡張型エンタープライズライブラリ	
		NEOs T24	NEOs T48	NEOxI 60	NEOxI 80
特徴		2Uフォームファクター テープライブラリ装置	4Uフォームファクター テープライブラリ装置	6Uフォームファクター NEOxI 80へのアップグレード、拡張筐体の増設が可能	6Uフォームファクター 小規模構成から最大560スロットまで拡張可能なスケールアップライブラリ
テープスロット		12 最大 24	48	60 540	80 560
外観					
外形	基本筐体	2U	4U	6U	6U
	サイズ	H 87.4mm x W 447.0mm x D 739.9mm	H 175.3mm x W 447.0mm x D 739.9mm	H 268mm x W 475mm x D 892mm	H 268mm x W 475mm x D 892mm
	最大構成時	-	-	42U	42U
	拡張筐体数	-	-	拡張筐体(6U) x6台	拡張筐体(6U) x6台
最大容量(TB)	基本筐体	150TB	300TB	375TB	500TB
	最大構成	-	-	3,375TB	3,500TB
Tape Drive仕様	仕様	LTO-6/LTO-5	LTO-6/LTO-5	LTO-6/LTO-5	LTO6/LTO5
	インターフェース	SAS 6Gbps/FC-8Gbps	SAS 6Gbps/FC-8Gbps	SAS 6Gbps/FC-8Gbps	SAS 6Gbps/FC-8Gbps
搭載Drive数	基本筐体	1~2	1~4	1~3	1~6
	最大	-	-	~39	~42
転送速度	基本筐体	LTO6: 2.9TB/hr LTO5: 2.0TB/hr	LTO6: 5.8TB/hr LTO5: 4.0TB/hr	LTO6: 4.3TB/hr LTO5: 3.0TB/hr	LTO6: 8.6TB/hr LTO5: 6.0TB/hr
	最大構成	-	-	LTO6: 55.9TB/hr LTO5: 39.0TB/hr	LTO6: 60.5TB/hr LTO5: 42.3TB/hr
Removable Magazines		12-slot magazines	12-slot magazines	40-slot magazines	40-slot magazines
メールスロット		1	3	最大10	最大10
重量	基本筐体	14.9kg	21.3kg	54.5 kg	54.5 kg
	最大構成	-	-	381.5kg	381.5kg
電源		100~240 VAC, 50/60 Hz	100~240 VAC, 50/60 Hz	100~240 VAC, 50/60 Hz	100~240 VAC, 50/60 Hz
消費電力	入力数(筐体毎)	1	1~2	1~2	2
	基本筐体	168W	312W	350W	350W
	最大構成	-	-	2,450W	2,450W

世界の最先端IT技術を日本のお客様に



ネットワーク ダイナミクス株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-21-23

TEL : 03-3366-1521 FAX : 03-3366-1522

E-MAIL : [netd@networkdyna.co.jp](mailto:netd@networkdyna.co.jp) ホームページ : <http://www.networkdyna.com>